

M120i

1160
AIRWATTS

Decibels	Décibels	Decibelios
73		
Air flow	Débit d'air	Caudal de aire
418 M3/h		
Water lift	Dépression	Depresión
134 in 3403 mm		
MAX amperes	Ampères MAX	Amps MAX
13.4 A		
Voltage	Tension	Voltaje
240 V		
Number of motors	Nombre de moteurs	Número de motores
2		
Turbines per motor	Turbines par moteur	Turbinas por motor
2		
Capacity Bag / Canister	Capacité Sac / Baril	Capacidad Bolsa / Depósito
9.9 IMP gal / 5.1 IMP gal 45L / 23.3L		
Height	Hauteur	Altura
39.7 in 100.8 cm		
Diameter	Diamètre	Diámetro
14 in 35.6 cm		
Weight	Poids	Peso
40.8 lbs 18.5 kg		
Principle	Principe	Principio
Cyclonic Action Action Cyclonique Acción Ciclónica		
Filtration	Filtration	Filtración
Bag - Filter Option	Sac - Option Filtre	Bolsa - Opción Filtro



Avec ou sans sac



No.	Code	Description	Description	Descripción	Qty.
1	FMCY350301	Complete motor	Moteur complet	Motor Completo	1
2	FMCY350302	Complete motor	Moteur complet	Motor Completo	1
3	TMCARB13	Carbon brush	Brosse carbone	Cepillo de carbono	4
4	GASCUT20	Motor gasket	Joint moteur	Junta de motor	2
5	ELECOR952	Power cord	Cordon électrique	Cable eléctrico	1
6	ANNEX.	See Annex	Voir annexe	Ver anexo	1
7	NCOUV36C	Cover	Couvercle	Tapa	1
8	NSUPP02C	Wall bracket	Support mural	Soporte mural	1
9	FBARI10C01	Canister	Baril	Depósito	1
10	REPINTKG	Air intake kit	Kit entrée d'air	Kit entrada de aire	1
11	TENSMU11	Muffler (option)	Silencieux (option)	Silenciador (opción)	2

A	TDSAC93M	Electrostatic bag	Sac électrostatique	Bolsa electrostática	(3x)
B	TDFILT65	Teflon Self-Cleaning filter	Filtre Teflon autonettoyant	Filtro autolimpiable Teflon	1

Products may vary according to availability / Les produits peuvent varier selon la disponibilité
Los productos pueden variar según la disponibilidad / Produkte können nach Verfügbarkeit variieren

Copyright© 2004 - 2009 IFL
All rights reserved / Tous droits réservés/todos los derechos reservados / Alle Rechte vorbehalten