

M40i

598
AIRWATTS

Decibels	Décibels	Decibelios
58		
Air flow	Débit d'air	Caudal de aire
214 M3/h		
Water lift	Dépression	Depresión
126 in	3200 mm	
MAX amperes	Ampères MAX	Amps MAX
6.5 A		
Voltage	Tension	Voltaje
240 V		
Number of motors	Nombre de moteurs	Número de motores
1		
Turbines per motor	Turbines par moteur	Turbinas por motor
2		
Capacity Bag	Capacité Sac	Capacidad Bolsa
4 IMP gal	18 L	
Height	Hauteur	Altura
22.5 in	57.2 cm	
Diameter	Diamètre	Diámetro
11.9 in	30.2 cm	
Weight	Poids	Peso
19.2 lbs	8.7 kg	
Filtration	Filtration	Filtración
Bag	Sac	Bolsa



No.	Code	Description	Description	Descripción	Qty.
1	FMCY100301	Complete motor	Moteur complet	Motor Completo	1
2	TMCARB13	Carbon brush	Brosse carbone	Cepillo de carbono	2
3	GASCUT20	Motor gasket	Joint moteur	Junta de motor	1
4	ELECOR03	Power cord	Cordon électrique	Cable eléctrico	1
5	ELECIR61	Circuit board	Circuit électronique	Placa electrónica	1
6	ELECON61	Low voltage connector	Connecteur bas voltage	Connectador bajo voltaje	1
7	FCOUV33CGK	Cover	Couvercle	Tapa	1
8	NSUPP02C	Wall bracket	Support mural	Soporte mural	1
9	REPINTKG	Air intake kit	Kit entrée d'air	Kit entrada de aire	1
10	TENSMUF7	Muffler (option)	Silencieux (option)	Silenciador (opción)	1

A	TDSACM03	Electrostatic bag	Sac électrostatique	Bolsa electrostática	1
B	TDFILTR7	Round filter	Filtre rond	Filtro redondo	1

A (3x) + B (1x)	TDSAC43M
-----------------	----------

Products may vary according to availability / Les produits peuvent varier selon la disponibilité
Los productos pueden variar según la disponibilidad / Produkte können nach Verfügbarkeit variieren

Copyright© 2004 - 2009 IFL
All rights reserved / Tous droits réservés/todos los derechos reservados / Alle Rechte vorbehalten