

M70i

600
AIRWATTS

Avec ou sans sac

Decibels	Décibels	Decibelios
57		
Air flow	Débit d'air	Caudal de aire
212 M3/h		
Water lift	Dépression	Depresión
134 in	3411 mm	
MAX amperes	Ampères MAX	Amps MAX
6.4 A		
Voltage	Tension	Voltaje
240 V		
Number of motors	Nombre de moteurs	Número de motores
1		
Turbines per motor	Turbines par moteur	Turbinas por motor
2		
Capacity Bag / canister	Capacité Sac / Baril	Capacidad Bolsa / Depósito
5.9 IMP gal / 3.8 IMP gal	27 L / 17.4L	
Height	Hauteur	Altura
38.5 in	97.8 cm	
Diameter	Diamètre	Diámetro
11.9 in	30.2 cm	
Weight	Poids	Peso
22.4 lbs	11.5 kg	
Principle	Principe	Principio
Cyclonic Action	Action Cyclonique	Acción Ciclónica
Filtration	Filtration	Filtración
Bag - Filter Option	Sac - Option Filtre	Bolsa - Opción Filtro



No.	Code	Description	Description	Descripción	Qty.
1	FM21480001	Complete motor	Moteur complet	Motor Completo	1
2	TMCARB16	Carbon brush	Brosse carbone	Cepillo de carbono	2
3	GASCUT20	Motor gasket	Joint moteur	Junta de motor	1
4	ELECOR03	Power cord	Cordon électrique	Cable eléctrico	1
5	ELECIR61	Circuit board	Circuit électronique	Placa electrónica	1
6	ELECON61	Low voltage connector	Connecteur bas voltage	Connectador bajo voltaje	1
7	NCOUV34C	Cover	Couvercle	Tapa	1
8	NSUPP02C	Wall bracket	Support mural	Soporte mural	1
9	FBARI09C01	Canister	Baril	Depósito	1
10	REPINTKG	Air intake kit	Kit entrée d'air	Kit entrada de aire	1
11	TENSUF7	Muffler (option)	Silencieux (option)	Silenciador (opción)	1

A	TDSACS3M	Electrostatic bag	Sac électrostatique	Bolsa electrostática	(3x)
B	TDFILT64	Teflon Self-Cleaning filter	Filtre Teflon autonettoyant	Filtro autolimpiable Teflon	1